

Трубопроводная арматура Каталог. Прайс-лист



ГАЗ & СЕРВИС

*Официальный поставщик
трубопроводной арматуры
мировых производителей
на территории РФ*

Контакты: г. Ступино, Проспект Победы, д. 71
8 (495) 545-45-95, 8 (496) 647-35-87
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 17а
8 (812) 331-21-93
Web-сайт: www.gas-servis.ru
E-mail: gas_s@mail.ru
gas_servise@mail.ru



**ЗАДВИЖКА С МЯГКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ,
ДЛЯ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ. Ду40-600, Ру10/16**

Конструктивные особенности :

Корпус, крышка и клин сделаны с ковкого чугуна.

О – образное кольцо уплотнение шпинделя.

Шпиндель из нержавеющей стали, с накатанной резьбой.


Клин с заменяемой гайкой, полностью вулканизирован резиной NBR.

Все элементы защищены от коррозии эпоксидной краской RAL 1018 250 µm

Применение:

Газовые сети для температуры с -40(°C) по +60(°C)
корпус с чугуна EN-GJS-350-22-LT)

Техническое одобрение IGNiG (Институт Нефти и Газы)
Сертификат CE



ЗАДВИЖКА С ПЭ ПАТРУБКАМИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ. Ду32-315, Ру10

Конструктивные особенности :

Корпус, крышка и клин сделаны с ковкого чугуна.

О – образное кольцо уплотнение шпинделя.

Шпиндель из нержавеющей стали, с накатанной резьбой.

Клин с заменяемой гайкой, полностью вулканизирован резиной NBR.

Патрубки выполнены из труб ПЭ 100 SDR11

Все элементы защищены от коррозии эпоксидной краской RAL 1018 250 µm

Наружное покрытие PUR
(полиуритановая изоляция)

Применение:

Газовые сети для температуры с -20(°C) по +20(°C)
корпус с чугуна EN-GJS-350-22-LT)

Техническое одобрение IGNiG (Институт Нефти и Газы)
Сертификат CE



ЗАДВИЖКА С ПЭ ПАТРУБКАМИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ. Ду50-600, Ру16**Конструктивные особенности :**

Корпус, крышка и клин сделаны с ковкого чугуна.

О – образное кольцо уплотнение шпинделя.

Шпиндель из нержавеющей стали, с накатанной резьбой.

Клин с заменяемой гайкой, полностью вулканизирован резиной NBR.

Патрубки выполнены из стали

Все элементы защищены от коррозии эпоксидной краской RAL 1018 250 µm

Наружное покрытие PUR

(полиуритановая изоляция)

Применение:

Газовые сети для температуры

с -40(°C) по +60(°C)

корпус с чугуна EN-GJS-350-22-LT)

4670S

Техническое одобрение IGNiG (Институт Нефти и Газы)
Сертификат CE

ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ. Ду32-125, Ру16-40**Конструктивные особенности :**

Полный проход

Плавающий шар

О – образное кольцевое уплотнение штока

Конструкция разборная

По заказу возможна компенсация

Применение :

Газовые сети для температуры
с – 30 (°C) по +110 (°C)

Рабочее давление Ду32 – Ду125
с 1,6 по 4,0 Мра



ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ. Ду15-40, Ру16-40**Конструктивные особенности :**

Полный проход
Плавающий шар
О – образное кольцевое
уплотнение штока
Конструкция разборная
Корпус – моноблок
По заказу возможна
компенсация

Применение :

Газовые сети для температуры
с – 30 (°C) по +110 (°C)
Рабочее давление Ду15 – Ду40
с 1,6 по 4,0 Мра

**ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ. Ду40-200, Ру16****Конструктивные особенности :**

Полный проход
Плавающий шар
О – образное кольцевое
уплотнение штока
Цельносварная конструкция

Применение :

Газовые сети для температуры
с – 30 (°C) по +110 (°C)
Рабочее давление Ду40 – Ду200
1,6 Мра



ШАРОВЫЙ КРАН ПРИВАРНОЙ. Ду10-40, Ру16-40**Конструктивные особенности :**

Полный проход
Плавающий шар
О – образное кольцевое
уплотнение штока
Цельносварная конструкция
Двусторонняя компенсация

Применение :

Газовые сети для температуры
с – 30 (°C) по +110 (°C)
Рабочее давление Ду10 – Ду40
с 1,6 по 4,0 Мра

**ШАРОВЫЙ КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ. Ду10-40, Ру16-40****Конструктивные особенности :**



Полный проход
Плавающий шар
О – образное кольцевое
уплотнение штока
Цельносварная конструкция
По заказу возможна
двусторонняя компенсация

Применение :

Газовые сети для температуры
с – 30 (°C) по +110 (°C)
Рабочее давление Ду10 – Ду40
с 1,6 по 4,0 Мра



ФИКСИРОВАННЫЙ КОРПУС/ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОРПУС



Колпак (головка под ключ)

Конструктивные особенности :

Наконечник из ковкого чугуна прикреплен к штоку винтом. Возможна регулировка высоты корпуса с помощью обрезки верхнего отрезка штока. Шток предохранен от разрыва. Шток - это прут, плотно подогнанный к квадратному профилю целый узел оцинкованный. Сцепление из ковкого чугуна прикрепляется к стержню задвижки с помощью оцинкованного (нержавеющего) шпонта. Защитная труба, фланец и раструб, а также опорная прокладка сделаны из полиэтилена ПЭ

УЛИЧНЫЕ КОРОБКИ

Уличная коробка
для газа
9506 PEHD



Уличная коробка
для газа
9501K PEHD
квадратная


**Особенности уличных коробок**

Размер 270 x 270 x 190 мм
согласно с PN-M-74081:1998
Корпус сделан с PEHD
Крышка сделана с серого чугуна
В крышке проушины для крепления крюка
Плита для коробки сделана с PEHD

Применение :

Позволяет управлять арматурой,
установленной в земле.

Уличная коробка для газа **9501 GAZ GG**



Уличная коробка для газа
ТИП 4056
Корпус – серый чугун
Крышка – серый чугун

В крышке проушины для крепления крюка



Серия 3690Р. Задвижка Jafar с полиэтиленовыми сварными концами для природного газа в PUR-изоляции для подземной прокладки газопровода

ПРИМЕНЕНИЕ:
Сети природного газа

DN	PN	Вес, кг.	Цена, евро с НДС
25/32	10	5,1	412,00
32/40	10	5,5	412,00
50/63	10	7,1	544,00
80/90	10	20	646,00
100/110	10	27	773,00
125/125	10	39	979,00
150/160	10	52	1228,00
200/200	10	88	1625,00
200/225	10	91	1816,00
250/250	10	118	2480,00
300/315	10	140	4730,00





Серия 4670S. Задвижка Jafar со стальными сварными концами для природного газа в PUR-изоляции для подземной прокладки газопровода

ПРИМЕНЕНИЕ:
Сети природного газа

DN	PN	Вес, кг.	Цена, евро с НДС
50	16	8	835,00
80	16	14	1095,00
100	16	25	1172,00
150	16	49	1820,00
200	16	70	2658,00
250	16	88	4130,00
300	16	128	5648,00





Серия 0270LF. Задвижка Jafar фланцевая для природного газа
(длинная)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Сети природного газа



DN	PN	Вес, кг.	Цена, евро с НДС
40	10/16	6	191,00
50	10/16	11	191,00
65	10/16	16	260,00
80	10/16	17	285,00
100	10/16	23	312,00
125	10/16	39	450,00
150	10/16	48	677,00
200	10/16	77	880,00
250	10/16	106	1605,00
300	10/16	148	1905,00
350	10/16	254	3234,00
400	10/16	345	5087,00
500	10/16	540	7418,00
600	10/16	776	10695,00



Серия 0670SF. Задвижка Jafar фланцевая для природного газа
(короткая)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Сети природного газа



DN	PN	Вес, кг.	Цена, евро с НДС
40	10/16	9	182,00
50	10/16	10	182,00
65	10/16	14	248,00
80	10/16	15	271,00
100	10/16	21	297,00
125	10/16	31	429,00
150	10/16	41	645,00
200	10/16	62	838,00
250	10/16	94	1527,00
300	10/16	122	1814,00
350	10/16	216	3080,00
400	10/16	298	4845,00
500	10/16	458	7065,00
600	10/16	640	10185,00



Серия 9011. Шпindelъ Jafar телескопический для управления клиновых задвижек

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для подземного управления трубопроводной арматуры



DN	Размер, мм	Цена, евро с НДС
40-50	450-700	59,00
40-50	650-1100	70,00
40-50	1050-1750	81,00
40-50	1700-2900	124,00
65-80	450-700	59,00
65-80	650-1100	70,00
65-80	1050-1750	81,00
65-80	1700-2900	124,00
100-125	450-700	59,00
100-125	650-1100	70,00
100-125	1050-1750	81,00
100-125	1700-2900	124,00
150	450-700	59,00
150	650-1100	70,00
150	1050-1750	81,00
150	1700-2900	124,00
200	450-700	73,00
200	650-1100	86,00
200	1050-1750	119,00
200	1700-2900	156,00
250-300	450-700	73,00
250-300	650-1100	86,00
250-300	1050-1750	119,00
250-300	1700-2900	156,00



9521 РЕНД. Опорная плита для ковера

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для установки под уличный ковер

Вес, кг

Цена, у.е.
с НДС

0,9

15,00



9301. Штурвал Jafar для клиновых задвижек

ПРИМЕНЕНИЕ:Для подземного управления
трубопроводной арматуры

DN

Вес, кг.

Цена, у.е.
с НДС

25-50

1,5

19,00

40-50

1,8

19,00

65-80

2

24,00

100

3,5

28,00

125-150

4,5

31,00

200

6

46,00

250-300

11

86,00

350-600

17

216,00





9506 РЕНД. Ковер Jafar уличный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для осуществления доступа
к подземной запорной арматуре
и инженерным сетям

Цена, у.е.
с НДС

54,00



2001. Универсальный Т-образный ключ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для управления
трубопроводной арматуры

Цена, у.е.
с НДС

67,00







*Официальный поставщик
трубопроводной арматуры
мировых производителей
на территории РФ*

Контакты: г. Ступино, Проспект Победы, д. 71
8 (495) 545-45-95, 8 (496) 647-35-87
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 17а
8 (812) 331-21-93
Web-сайт: www.gas-servis.ru
E-mail: gas_s@mail.ru
gas_servise@mail.ru